

**Pinetron**

**Цифровой регистратор  
PDR-M5016 / PDR-M5016PRO**

Производитель: Pinetron (Южная Корея)



Видеорегистратор предназначен для работы в составе цифровой системы видеонаблюдения для сбора, записи, хранения с последующим просмотром в различных режимах видеоизображения и звука.

Конструктивно цифровой видеорегистратор выполнен в виде моноблока, который может быть установлен самостоятельно. На фронтальной панели прибора расположены кнопки управления, эргономичный манипулятор Jog/Shuttle, привод CD-RW. Поддерживается квадруплексный режим работы, что позволяет одновременно вести запись и просмотр изображения, работать в сети, просматривать ранее сделанные записи. Возможно удаленное управление с помощью программного обеспечения удаленного клиента по сети Ethernet (контроль до 300 DVR) или удаленной клавиатуры LN-KB100 по портам RS-232/RS-422 (контроль до 100 DVR). В комплекте ИК-пульт.

Технические характеристики	PDR-M5016	PDRM5016PRO
Операционная система	Embedded Linux	
Видеовход, 1в/75 Ом BNC	16(loop)	
Сеть	LAN, WAN, Internet, ADSL, PSTN	
Стандарт видеосигнала	NTSC/PAL	
Формат сжатия	MPEG4 (5 уровней)	
Режимы записи	постоянный/ по тревоге/ по таймеру + по движению, пред/посттревожная запись	
Детекция движения	16 зон детекции, 20 уровней чувствительности	
Объем жесткого диска с IDE интерфейсом	3x400Гб	
Аудио вход/выход	16/1	
Видеовыход на монитор	2BNC, 1S-Video, 1VGA	
Определение потери видеосигнала	да	
Скорость отображения	400	
Скорость записи, к/с	50 (720x576), 100 (720x288), 200 (360x288)	100 (720x576), 200 (720x288), 400 (360x288)
Режимы отображения	1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16	
Блокировка клавиш	пароль администратора и 5 пользователей, автоблокировка	
Регулируемые параметры видеосигнала: Яркость/ Контрастность/ Цветность	индивидуально по каждому каналу	
Тревожный вход/выход	16/4	
Запись тревожных событий	да	
Удаленное управление	ИК-пульт, клавиатура LN-KB100 (RS-422), ПО удаленного клиента (Ethernet)	
Архивирование	Disk RAID, USB HDD, CD-RW, USB 1.1 Flash Memory Stick, Ethernet	
Режимы работы	квадруплекс	
Напряжение питания ( б/п )	230 VAC	
Масса	8,7 кг	
Габаритные размеры	430x450x100 мм	