






# VECTOR\_AP

## Элементы обустройства парковки

Производитель: VECTOR\_AP, РФ

	<p>VAP-0099-00</p>	<p>Колесоотбойник выполнен из твердой синтетической резины черного цвета. На него нанесены восемь отражателей желтого цвета, выполненных из светоотражающей пленки. Длина колесоотбойника 1850мм, сечение трапецевидной формы, высота 110мм, ширина в основании 150мм, ширина в верхней части 70мм, вес 17кг.</p>
	<p>VAP-0099-03</p>	<p>Дампфер предохраняет углы стен и колонны от повреждений транспортом и предохраняет автомобиль от повреждений при маневрировании и открывании дверей. Защитные накладки выполнены из синтетической резины черного цвета. Яркие желтые полосы из высокоэффективной светоотражающей пленки помогают избежать столкновения с препятствием в условиях низкой освещенности. Высота дампера 800мм, вес 2.5кг.</p>
	<p>VAP-0099-05</p>	<p>Настенный дампер предназначен для предохранения дверей автомобиля от повреждения при открывании их в стесненных условиях паркинга, защиты стен и транспортных средств от повреждения при маневрировании. Выполнен из синтетической резины черного цвета, с желтой полосой из светоотражающей пленки. Длина 800мм, вес 2.5кг.</p>
	<p>VAP-0099-07</p>	<p>Столбик дорожный полиуретановый гибкий, применяется на автомобильных парковках, для ограждения проезжей части в местах разветвления потоков, кольцевых развязок, отделения пешеходных зон и т.п., возвращается в вертикальное положение после наезда автомобиля, не повреждает автомобиль при наезде. Отличная видимость за счет яркой окраски и полос из светоотражающей пленки, высота 800мм, диаметр 100мм, диаметр основания 200мм, вес 1.2кг.</p>
	<p>Колесоотбойники серии VAP-0095-00...09</p>	<p>Колесоотбойники серии VAP-0095 предназначены для защиты стен, колонн, витрин, пешеходных проходов и т.п. от наезда автомобилей и защиты автомобилей от повреждений при маневрировании и парковке. Колесоотбойники позволяют так же упорядочить парковку автомобилей на площадке. Данные модели выполняются в виде отдельных линейных, угловых или П-образных секций. Из таких секций можно составлять «непрерывную» линию колесоотбойников требуемой длины и конфигурации. Каждая секция может иметь отрезные или скругленные окончания. В месте стыковки секций обычно используется отрезное окончание, а на концах линии – скругленное. Диаметр трубы 57мм, материал – сталь, расстояние между опорами не более 1800мм, высота 130мм. Максимальная длина секции — 4000 мм, при этом второй размер такой секции не может превышать 1000мм.</p>

## VECTOR\_AP

### Элементы обустройства парковки

Производитель: VECTOR\_AP, РФ

	<p>Колесоотбойники VAP-0095-10...12</p>	<p>Данные модели могут иметь длину от 500 до 2500мм. В зависимости от модификации колесоотбойники имеют «пятку» различной формы. Как правило они устанавливаются на отдельных паркоместах и имеют длину 1600 – 2200мм. Стандартное покрытие для всех моделей колесоотбойников – окраска порошковой краской оранжевого цвета. Для установки на открытых площадках дополнительно может осуществляться защита от коррозии цинкосодержащим покрытием. Возможна наклейка светоотражающей пленки белого, красного или желтого цвета. Диаметр трубы 76 мм, материал – сталь, высота 143мм. По специальному заказу высота может меняться до 800мм.</p>
	<p>VAP-0099-03</p>	<p>Искусственная дорожная неровность предназначена для ограничения скорости движения автотранспорта. «Лежачий полицейский» представляет собой монолитное изделие из синтетической резины черного цвета. В углубления, расположенные на поверхности основного элемента, наклеивается разметочная пленка желтого или белого цвета для улучшения видимости в темное время суток. На наружную поверхность нанесен протектор в виде шашечек для улучшения сцепных свойств «лежачего полицейского» и шин автотранспорта. Сегменты крепятся к асфальтовому покрытию с помощью анкерных болтов. Длина "Лежачего полицейского" может варьироваться. «Искусственная дорожная неровность» эксплуатируется в интервале температур окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 60 С. Габаритные размеры, мм: основной элемент 900x500x50, концевой элемент 900x250x50, основной элемент серии А 500x500x60, концевой элемент серии А 500x250x60.</p>
	<p>Стойка «Солдатык»</p>	<p>Стойка «Солдатык» используется для временного перенаправления движения автотранспорта и как парковочное ограждение. По желанию заказчика возможно нанесение логотипа и надписи «Парковка». Стойка устанавливается на резиновой подставке, изготовлена из полиэтилена, на который с двух сторон наклеены красно-белые катафоты из высокоинтенсивной светоотражающей пленки.</p>