

## Сетевой видеореги­стратор NE-2020/2040/4080/4116

Производитель: NUUO, Тайвань



### Назначение

Сетевой IP-видеореги­стратор NVR-mini 2 – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для хранения видеоданных, полученных с IP-камер. Программное обеспечение регистратора позволяет осуществлять как просмотр живого видео, так и управление настройками камеры. За счёт поддержки более 930-ти моделей камер 33-х брендов, видеореги­страторы NVR-mini можно использовать в уже готовых системах видеонаблюдения. Такие накопители находят себе широкое применение – от малых офисов и частных домов и до крупных производственных организаций.

### Особенности

- **Защита от вирусов и несанкционированного доступа.** Благодаря тому, что операционной системой сетевого видеореги­стратора является Linux, он устойчив к вирусным атакам и действию вредоносного программного обеспечения. Помимо этого, регистратор позволяет разграничивать права и вовсе ограничивать доступ к информации, хранящейся на нём.
- **RAID.** Использование в регистраторе RAID (уровни 0, 1 для NE-2020/2040, уровни 0, 1, 5, 10 для NE-4080/4160) позволяет увеличить скорость передачи данных и/или защитить данные от возможных последствий при возникновении ошибок чтения/записи диска.
- **Удалённый доступ.** ПО производителя NUUO поддерживает неограниченное число пользователей.
- **Возможность создания гибридной аналого-цифровой системы (опционально).** За счёт универсальности ПО, имеется возможность на базе NVR-mini расширить всю систему видеонаблюдения до гибридной, тем самым объединив цифровые IP-камеры, работающие по сети, и аналоговые, подключённые к платам видеозахвата NV-DVR.
- **Особенности ПО.** Работа как с цифровыми видеосерверами так и цифровыми камерами; запись по расписанию, событиям и движениям (6 зон детекции движения, выполнение до 10-ти различных действий по тревоге таких, как E-mail, E-тар уведомление и др.); веб-клиент (просмотр 16-ти каналов живого видео и записи); система просмотра, поиска, экспорта и резервного копирования событий и видео; удалённый просмотр живого видео, управление настройками записи и резервное копирование через сеть; работа с POS; полная совместимость с другими серверами NUUO (NVR, DVR, NDVR и NVRmini).

### Правила хранения

Сетевой видеореги­стратор следует хранить при температуре 0°C до 50°C и влажности до 85%, избегая попадания влаги и механических воздействий.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

## Сетевой видеореги­стратор NE-2020/2040/4080/4160

Производитель: NUUO, Тайвань

### Технические характеристики

Модель	NE-2020	NE-2040	NE-4080	NE-4160
Видеоканалы (камеры)	2 (4 при покупке лицензии на 2 канала)	4	8	16
Видеоканалы просмотра записи	2 (4)	4	8	16
Число HDD	2xSATA II		4xSATA II	
Максимально допустимый объём памяти одного HDD	3 ТБ			
Уровни RAID	0, 1		0, 1, 5, 10	
Суммарный битрейт	40 Мбит/сек, 60 к/с (1,3MEGA)	40 Мбит/сек, 120 к/с (1,3MEGA)	80 Мбит/сек, 240 к/с (1,3MEGA)	
Разъёмы ввода/вывода	2xUSB 2.0 (для UPS)		2xUSB 2.0 (для UPS) 1xеSATA (для дальнейших расширений)	
Интерфейс сети	10/100/1000 Мб/сек (RJ45x1)		10/100/1000 Мб/сек (RJ45x2)	
Напряжение питания	100-240 В		100-230 В	
Энергопотребление	40 Вт		90 Вт	
Количество удалённых рабочих мест (ПО)	не ограничено			
Детектирование движения (ПО)	Да			
Цифровое увеличение (ПО)	Да			
Просмотр архива (ПО)	Да			
Экспорт отдельных кадров и видеороликов (ПО)	Да			
Просмотр с КПК (ПО)	Да			
Расширение до гибридной системы (ПО)	Да (33 бренда IP-камер, 930 моделей)			
Удалённое управление устройствами ввода/вывода через сеть (ПО)	Да			
Рабочая температура	от 0°С до 40°С (±5°С)			
Относительная влажность	от 5% до 95%			
Габаритные размеры	ШxВxГ: 109,8x140,0x219,0 мм		ШxВxГ: 183,4x140,5x219,0 мм	
Вес (без HDD)	2,12 кг		2,97 кг	