

Стандартные цветные камеры NVC-HC530-2



* объектив не входит в состав комплекта



Описание

- Горизонтальное разрешение: 540 ТВЛ
- Чувствительность: 0.4 лк/F=1.2
- Электропитание: DC 12 В/AC 24 В

Характеристика	Параметры
Преобразователь изображения	1/3"цветная ПЗС-матрица SONY Super HAD HQ1 DSP
Разрешение	540 ТВЛ
Чувствительность	0.4 лк/F=1.2
Отношение сигнал/шум	более 48 дБ (выкл. AGC)
Электронный затвор (AES)	авто: от 1/50 с до 1/100 000 с
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	вкл./выкл.
Баланс белого (WB)	авто
Компенсация засветки фона (BLC)	вкл./выкл.
Синхронизация	внутренняя
Диафрагма	D либо V
Тип крепления объектива	C/CS
Защита от мерцаний	вкл./выкл.
Видео выход	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом
Электропитание	DC 12 В/AC 24 В
Потребляемая мощность	2.8 Вт
Рабочие температуры	-10°C ~ 50°C
Размеры (мм)	62 (Ш) x 57 (В) x 124 (Д)
Вес	300 гр