



## Видеокамера ACE-M321PUB

Производитель: KT&C, Южная Корея



### Назначение

Профессиональная цветная видеокамера высокого разрешения благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.

### Особенности

Миниатюрная модульная (бескорпусная) видеокамера без диафрагмы, с объективом с фиксированным фокусом. Применение новой CCD-матрицы 960H Sony EXview HAD II формирует сверхвысокое разрешение и наиболее четкое изображение. Благодаря широким возможностям настройки, а также большому количеству режимов автоматической регулировки уровня видеосигнала (выкл./низкий/средний/высокий), баланса белого (авто/отслеживание/пользователь), цифровому подавлению шумов (2-DNR), а также различным эффектам изображения (антиблик, зеркальное отображение, негатив/позитив, "заморозка", цифровой «зум») камера прекрасно работает в самых сложных условиях.

### Правила хранения

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от -20 до +60°C и относительной влажности до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.



## Видеокамера ACE-M321PUB

Производитель: KT&C, Южная Корея

### Технические характеристики

Стандарт TV-сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" 960H Sony EXview HAD II
Сканирующее устройство	2:1
Разрешение	700ТВЛ
Общее количество пикселей	PAL: 795 (Г) x 596 (В)
Действующие пиксели	PAL: 752 (Г) x 582 (В)
Чувствительность	0.05лк/F2.0
Выход видео	BNC 1.0Vp-p/75Ом
Отношение сигн./шум	Более 50 dB
Электронно-оптический затвор	PAL: 1/50-1/100000 сек.
Баланс белого	Авто./пользовательский
Авторегулировка усиления	выкл./слабый/средний/высокий
Цифровое подавление шумов (2-DNR)	вкл./выкл.
Объектив	Board lens 3.6мм
Экранное меню	есть
Цифровой зум	есть
Детекция движения	4 зоны
Напряжение питания	DC12V
Рабочая температура	- 10°С..+50°С
Примечания	Цифровой «зум», установка секретных зон
Габаритные размеры	32(Д)х32(Ш)х25,5(В)мм
Вес	50 г.