

## Видеокамера АМС-В920HD

Торговая марка: Axiom



### Назначение

Профессиональная цветная корпусная видеокамера разрешения и HD высокой чувствительности благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.

### Особенности

Применение новой 1.3CMOS матрицы 1.3Megaapixel Sony Progressive формирует сверхвысокое разрешение и наиболее четкое изображение с разрешением 720ТВЛ при минимальной освещенности на объекте 0,06лк.

Благодаря широким возможностям настройки, а также большому количеству режимов автоматической регулировки уровня видеосигнала (выкл./низкий/средний/высокий), баланса белого (авто/отслеживание/пользователь), а также различным эффектам изображения (антиблик, зеркальное отображение, негатив/позитив, "заморозка") камера прекрасно работает в самых сложных условиях. Отображаемые на экране сообщения позволяют оперативно отслеживать состояние камеры.

Видеокамеры предназначены как для внутренней установки, так и для монтажа в термокожухах вне помещений.

### Правила хранения

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от -20 до +70°C и относительной влажности до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

## Видеокамера АМС-В920HD

Торговая марка: Axiom

### Технические характеристики

Стандарт TV-сигнала	PAL, NTSC
Матрица	1.3 Megapixel Sony Progressive
Сканирующее устройство	HD-SDI 720p/30fps
Разрешение	720 ТВЛ
Чувствительность	0.1лк/F1.4
Выход видео	HD-SDI ( BNC )
Отношение сигн./шум	Более 48 dB
Электронно-оптический затвор	PAL: 1/50 - 1/100000 сек.
Функция день/ночь	механический ИК фильтр
Баланс белого	авто
Авторегулировка усиления	вкл./выкл.
Экранное меню	есть
Цифровой зум	X8
Управление автодиафрагмой	DD
Напряжение питания	DC12V
Крепление объектива	C/CS
Рабочая температура	- 10°C..+50°C
Примечания	Регулировка резкости, установка секретных зон
Габаритные размеры	126(Д)х67(Ш)х60(В)мм
Вес	350г.